

Description : appliqué sur l'encadrement d'un vitrage existant, ce film transparent assure une isolation thermique très efficace, même lors des basses températures, permettant une économie d'énergie substantielle. De plus, l'effet de paroi froide est supprimé et la condensation disparaît.

Totalement invisible, ce film d'élastane est souple et lavable.

Utilisation : sur tous les vitrages.

Méthode d'application : face intérieure, à l'aide du ruban adhésif double face fourni avec le film.

Garantie : 10 ans.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Remarques importantes : la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.

FILM DE SUR-VITRAGE

Support	Elastane 19 microns
Adhésif	Aucun
Couleur	Transparent
Protecteur	Aucun
Application	Interne
Résistance à la traction	800 kg / cm ²
Elongation	70 %
Transmission lumière visible	99 %
Résistance thermique	de -20°C à 80°C
Température d'application	Minimum 5°C
Dimensions	1.50 m x 3 m

ROULEAU D'ADHÉSIF DOUBLE-FACE

Support	Polyéthylène 180 microns
Adhésif	Acrylique
Couleur	Transparent
Protecteur	50 microns
Adhérence à l'acier	17 N/25mm
Résistance à la traction	90 N/25mm
Allongement à la rupture	400 %
Résistance thermique	93,3°C
Température d'application	5 à 45°C
Dimensions	19 mm x 5 m

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.